

安徽海博检测服务股份有限公司

Anhui Haibo Testing Service Co.,Ltd.

检 测 报 告

Test Report

委 托 单 位: 南陵县麒麟水厂

Entrusted Unit

项 目 名 称: 水质检测

Project Name

检 测 类 别: 委托检测

Type Of Test

报 告 日 期: 2023 年 10 月 16 日

Date Of Report



说 明

1. 本报告未盖“安徽海博检测服务股份有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效;
2. 本报告无编制、审核、批准人签字无效;
3. 本报告发生任何涂改后均无效;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样委托检测结果仅对所送委托样品有效;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 本报告未经授权,不得擅自部分复印;
7. 未经检测机构同意不得利用本检测报告作任何商业性宣传;
8. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期视为认可检测结果。

一、委托概况:

委托单位	南陵县麒麟水厂
项目名称	水质检测
检测依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
样品来源	采样 采样人员/翟阳、潘光兵
采样地点	出厂水: 厂内泵房; 末梢水①: 佳佳超市; 末梢水②: 芜湖舜富精密压铸科技有限公司 水源水: 水表检定站
采样日期	2023 年 10 月 07 日
采样编号	见检测结果标题栏
样品性状	液态, 塑料壶、棕色玻璃瓶和顶空瓶, 无菌瓶装
检测日期	2023 年 10 月 07 日至 2023 年 10 月 14 日

二、生活饮用水检测技术说明:

检测项目	分析方法	主要仪器设备	检出限/ 单位
色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	—	5; 度
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法—福尔马肼标准	1900C 便携式浊度计 (YQ-163)	0.5; NTU
臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	—	/
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法	—	/
PH 值	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	pH 计; PHS-3C (YQ-111)	0.01
总硬度 (以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	滴定管; 50mL (DDG-02)	1.0; mg/L
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 11.1 称量法	万分之一分析天平; FA2004 (YQ-15)	/; mg/L
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 4.2 离子色谱法	离子色谱仪; CIC-D100 (YQ-120)	0.75; mg/L
氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 5.2 离子色谱法	离子色谱仪; CIC-D100 (YQ-120)	0.15; mg/L
氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 6.2 离子色谱法	离子色谱仪; CIC-D100 (YQ-120)	0.1; mg/L
硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 8.3 离子色谱法	离子色谱仪; CIC-D100 (YQ-120)	0.15; mg/L
氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒剂副产物指标 GB/T5750.10-2023 21.2 离子色谱法	离子色谱仪; CIC-D100 (YQ-120)	0.005; mg/L
亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒剂副产物指标 GB/T5750.10-2023 20.2 离子色谱法	离子色谱仪; CIC-D100 (YQ-120)	0.0024; mg/L
氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 7.1 异烟酸吡砷酮分光光度法	紫外分光光度计; T6 新世纪 (YQ-06)	0.002; mg/L
铝	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 4.1 铬天青分光光度法	紫外分光光度计; T6 新世纪 (YQ-06)	0.008; mg/L
铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T5750.6-2023 5.1 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收光谱仪; TAS-990AFG (YQ-04)	0.3; mg/L

本报告提供的结果仅对本次被测的样品

锰	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T5750. 6-2023 6. 1 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收光谱仪; TAS-990AFG (YQ-04)	0. 1; mg/L
铜	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T5750. 6-2023 7. 2 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收光谱仪; TAS-990AFG (YQ-04)	0. 2; mg/L
锌	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T5750. 6-2023 8. 1 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收光谱仪; TAS-990AFG (YQ-04)	0. 05; mg/L
砷	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T5750. 6-2023 9. 1 氢化物原子荧光法	原子荧光光谱仪; PF3 (YQ-05)	0. 001; mg/L
汞	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T5750. 6-2023 11. 1 原子荧光法	原子荧光光谱仪; PF3 (YQ-05)	0. 0001; mg/L
镉	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T5750. 6-2023 13. 1 无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收光谱仪; TAS-990AFG (YQ-04)	0. 0005; mg/L
铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T5750. 6-2023 10. 1 二苯碳酰二肼分光光度法	紫外分光光度计; T6 新世纪 (YQ-06)	0. 004; mg/L
铅	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T5750. 6-2023 14. 1 无火焰原子吸收分光光度法	原子吸收光谱仪; TAS-990AFG (YQ-04)	0. 005; mg/L
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合金属指标 GB/T5750. 7-2023 4. 1 酸性高锰酸钾滴定法	滴定管; 25mL (DDG-01)	0. 05; mg/L
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T5750. 8-2023 4. 3 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪; GC9790PLUS (YQ-85)	0. 032; μg/L
二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T5750. 8-2023 4. 3 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪; GC9790PLUS (YQ-85)	0. 015; μg/L
一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T5750. 8-2023 4. 3 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪; GC9790PLUS (YQ-85)	0. 016; μg/L
三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T5750. 8-2023 4. 3 顶空毛细管柱气相色谱法	气相色谱仪; GC9790PLUS (YQ-85)	0. 041; μg/L
二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒剂副产物指标 GB/T5750. 10-2023 14. 1 液液萃取衍生气相色谱法	气相色谱仪; GC9790PLUS (YQ-85)	0. 002; mg/L
三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒剂副产物指标 GB/T5750. 10-2023 14. 1 液液萃取衍生气相色谱法	气相色谱仪; GC9790PLUS (YQ-85)	0. 001; mg/L
氨(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T5750. 5-2023 11. 1 纳氏试剂分光光度法	紫外分光光度计; T6 新世纪 (YQ-06)	0. 02; mg/L
游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T5750. 11-2023 4. 1N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法	余氯仪; PTH046CN (YQ-42)	0. 01; mg/L
二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T5750. 11-2023 8. 4 现场 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	二氧化氯仪; Pooltest 6(YQ-42)	0. 01; mg/L
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 GB/T5750. 12-2023 4. 1 平皿计数法	生化培养箱; LRH-250 (YQ-75)	/; CFU/mL
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 GB/T5750. 12-2023 5. 1 多管发酵法	生化培养箱; LRH-250 (YQ-75)	/; MPN/100mL
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 GB/T5750. 12-2023 7. 1 多管发酵法	生化培养箱; LRH-250 (YQ-75)	/; MPN/100mL
溴酸盐(使用臭氧时)	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒剂副产物指标 GB/T5750. 10-2023 22. 2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液	离子色谱仪; CIC-D100 (YQ-120)	0. 005; mg/L
总α放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 GB/T5750. 13 -2023 4. 1 低本底总α检测法	低本底 α β 测量仪; FYFS-400X (YQ-84)	1. 6*10 ⁻² ; Bq/L
总β放射性	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 GB/T5750. 13 -2023 5. 1 低本底总β检测法	低本底 α β 测量仪; FYFS-400X (YQ-84)	2. 8*10 ⁻² ; Bq/L
臭氧(O ₃)	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T5750. 11-2023 9. 1 碘量法	滴定管; 50mL (DDG-02)	/
总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T5750. 11-2023 5. 2 3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺比色法	余氯仪; PTH046CN (YQ-42)	0. 01; mg/L
备注			

本报告提供的结果仅对本次被测的样品

三、生活饮用水检测结果:

序号	检测项目	限值, 单位	样品编号 / 检测结果			单项判定
			出厂水 S23100033-01	末梢水① S23100033-02	末梢水② S23100033-03	
1	色度	15; 度	<5	<5	<5	合格
2	浑浊度	1; NTU	0.50	<0.5	<0.5	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无臭味、异味	无臭味、异味	无臭味、异味	合格
4	肉眼可见物	无	无	无	无	合格
5	pH 值	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.44	7.38	7.39	合格
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	450; mg/L	68.1	64.5	71.9	合格
7	溶解性总固体	1000; mg/L	124	108	133	合格
8	氟化物	1.0; mg/L	0.1	0.1	0.2	合格
9	亚氯酸盐	0.7; mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
10	氯化物	250; mg/L	5.13	5.16	5.21	合格
11	氯酸盐	0.7; mg/L	<0.005	0.010	<0.005	合格
12	硝酸盐 (以 N 计)	10; mg/L	0.85	0.89	0.88	合格
13	硫酸盐	250; mg/L	6.43	6.35	6.40	合格
14	三氯甲烷	0.06; mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	合格
15	二氯一溴甲烷	0.06; mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
16	一氯二溴甲烷	0.1; mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	合格
17	三溴甲烷	0.1; mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	合格
18	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值比值不超过 1	<1	<1	<1	合格
19	二氯乙酸	0.05; mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
20	三氯乙酸	0.1; mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
21	氰化物	0.05; mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
22	铁	0.3; mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	合格
23	锰	0.1; mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	合格
24	铜	1.0; mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	合格
25	锌	1.0; mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
26	砷	0.01; mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格

本报告提供的结果仅对本次被测的样品

序号	检测项目	限值, 单位	样品编号 / 检测结果			单项判定
			出厂水 S23100033-01	末梢水① S23100033-02	末梢水② S23100033-03	
27	铅	0.01; mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
28	铝	0.2; mg/L	0.024	0.029	0.025	合格
29	汞	0.001; mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
30	镉	0.005; mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
31	铬(六价)	0.05; mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
32	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	3; mg/L	0.49	0.55	0.70	合格
33	氨(以 N 计)	0.5; mg/L	0.06	0.06	0.06	合格
34	菌落总数	100; CFU/mL	未检出	未检出	未检出	合格
35	总大肠菌群	不应检出; MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
36	大肠埃希氏菌	不应检出; MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
37	游离氯	出厂水和末梢水限值≤2, 出厂水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05; mg/L	0.51	0.19	0.21	合格
38	二氧化氯	出厂水和末梢水限值≤0.8, 出厂水余量≥ 0.1; 末梢水余量≥0.02; mg/L	/	/	/	/
39	臭氧(O ₃)	出厂水和末梢水限值≤0.3; 末梢水余量≥ 0.02; mg/L	/	/	/	/
40	总氯	出厂水和末梢水限值≤3, 出厂水余量≥0.5; 末梢水余量≥0.05; mg/L	/	/	/	/
41	溴酸盐(使用臭氧时)	0.01; mg/L	/	/	/	/
42	总α放射性	0.5; Bq/L(指导值)	/	/	/	/
43	总β放射性	1; Bq/L(指导值)	/	/	/	/

说明: 1、采用游离氯消毒方式第 38-41 项不需要检测; 2、从未发生过放射性指标超标的地区, 第 42-43 项不需要检测。

本报告提供的结果仅对本次被测的样品

检测报告续页专用

四：水源水检测技术说明：

检测项目	检测方法
水温	水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法
化学需氧量	水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法
五日生化需氧量	水质五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法
氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法
总磷	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法
总氮	水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
铁	生活饮用水标准检验方法金属指标
锰	生活饮用水标准检验方法金属指标
铜	生活饮用水标准检验方法金属指标
锌	生活饮用水标准检验方法金属指标
硒	《水质汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法》
砷	《水质汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法》
汞	《水质汞、砷、硒、铋、锑的测定原子荧光法》
镉	生活饮用水标准检验方法金属指标
铬(六价)	水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法
铅	生活饮用水标准检验方法金属指标
氰化物	水质氰化物的测定容量法和分光光度法
挥发酚类(以苯酚计)	《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》
阴离子表面活性剂	《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》
高锰酸盐指数	水质高锰酸盐指数的测定
溶解氧	水质溶解氧的测定 电化学探头法
硫化物	水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
氟化物	水质无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定离子色谱法
硫酸盐	水质无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定离子色谱法
氯化物	水质无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定离子色谱法
硝酸盐(以 N-计)	水质无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定离子色谱法
石油类	水质石油类的测定紫外分光光度法(试行)
粪大肠菌群	水质 总大肠菌群与粪大肠菌群的测定纸片快速法

本报告提供的结果仅对本次被测的样品

检测报告续页专用

五、水源水检测结果:


序号	检测项目	限值; 单位	样品编号 / 检测结果
			S23100033-04
1	水温	℃	18.4
2	pH 值	6-9; 无量纲	7.5
3	溶解氧	≥5; mg/L	6.84
4	化学需氧量	20; mg/L	<4
5	五日生化需氧量	4; mg/L	2.5
6	高锰酸盐指数	6; mg/L	1.61
7	氨氮	1.0; mg/L	0.081
8	总磷	0.2; mg/L	0.1
9	总氮	1.0; mg/L	0.97
10	铁	0.3; mg/L	<0.03
11	锰	0.1; mg/L	<0.01
12	砷	0.05; mg/L	0.0005
13	汞	0.0001; mg/L	0.00008
14	铜	1.0; mg/L	<0.05
15	锌	1.0; mg/L	<0.05
16	镉	0.005; mg/L	<0.0005
17	铅	0.05; mg/L	<0.05
18	硒	0.01; mg/L	<0.0004
19	铬(六价)	0.05; mg/L	<0.004
20	硫化物	0.2; mg/L	<0.003
21	硫酸盐	250; mg/L	9.68
22	氯化物	250; mg/L	4.35
23	氟化物	1.0; mg/L	0.1
24	硝酸盐 (以 N 计)	10; mg/L	1.18

本报告提供的结果仅对本次被测的样品


25	氰化物	0.2; mg/L	<0.004
26	阴离子表面活性剂	0.2; mg/L	<0.05
27	挥发酚类 (以苯酚计)	0.005; mg/L	<0.0003
28	石油类	0.05; mg/L	<0.01
29	粪大肠菌群	10000; 个/L	2.6×10^3

备注: 水源水分包给安徽辰泽环保科技有限公司, (证书编号: 191212051572), 报告编号: CZ230988022

报告结束

编制人: 

审核人:



批准人:



检测机构专用章

报告签发日期:

2023年10月16日